



Año: 2019

grupoMOS
natural stone

Pol. Ind. Las Palmeras s/n 04850 Cantoria (Almeria) Spain

Nombre comercial: BASALTO NEGRO

Denominacion petrografica (UNE-EN 12407):

Lugar de procedencia: UE

Acabado superficial: negro

Normas de referencia y usos finales:

- UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1469:2005 Placas de piedra natural para revestimientos murales.
- UNE-EN 12057:2005 Plaquetas de piedra natural.
- UNE-EN 12058:2004 Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras.

Características	Método de ensayo	Valores declarados	
Reaccion al fuego	UNE-EN 13501	Sin ensayo (véase la Decisión 96/603/EC y sus modificaciones)	Clase A1
	Visual	Vease la descripcion	vease
Resistencia a la flexion	UNE-EN 12372	Valor medio Valor minimo esperado Desviacion estandar	15 Mpa 10,9MPa
Resistencia a la heladicidad	UNE-EN 12371	Variacion flexion tras 56 ciclos de hielo	99,0%
Carga de rotura para anclajes	UNE-EN 13364	Valor medio Valor minimo esperado Valor medio de la longitud de rotura	
Resistencia a la abrasion	UNE-EN 14157	Valor medio Valor minimo esperado	
Resistencia al	UNE-EN 14231		
Absorción de agua	UNE-EN 13755	Valor medio	1,86%
Densidad aparente	UNE-EN 1936	Valor medio	2,4 g/cm3
Porosidad abierta	UNE-EN 1936	Valor medio	
Resistencia a la compresión	UNE-EN 1926	Valor medio Valor minimo esperado Desviacion estandar	72,9MPa
Resistencia al choque	UNE-EN 14066		