



Año: 2019

grupoMOS  
natural stone

Pol. Ind. Las Palmeras s/n 04850 Cantoria (Almeria) Spain

**Nombre comercial:** CREMA PREMIUM

**Denominacion petrografica (UNE-EN 12407):** ROCA MARMÓREA COMPACTA DE GRANO FINO

**Lugar de procedencia:** ESPAÑA

**Normas de referencia y usos finales:**

- UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1469:2005 Placas de piedra natural para revesimientos murales.
- UNE-EN 12057:2005 Plaquetas de piedra natural.
- UNE-EN 12058:2004 Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras.

Características	Método de ensayo	Valores declarados	
Reaccion al fuego	UNE-EN 13501	Sin ensayo (véase la Decisión 96/603/EC y sus modificaciones)	Clase A1
Tactilidad	Visual	Vease la descripcion	vease
Resistencia a la flexion	UNE-EN 12372	Valor medio Valor minimo esperado Desviacion estandar	8,6 Mpa - -
Resistencia a la heladicidad	UNE-EN 12371	Variacion flexion tras 48 ciclos de hielo	-
Carga de rotura para anclajes	UNE-EN 13364	Valor medio Valor minimo esperado Valor medio de la longitud de rotura	- - -
Resistencia a la abrasion	UNE-EN 1341	Valor medio Valor minimo esperado	19,2 mm -
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 14231	USRV Húmedo USRV En seco	- -
Absorción de agua	UNE-EN 13755	Valor medio	1,10%
Densidad aparente	UNE-EN 1936	Valor medio	2650 Kg/m3
Porosidad abierta	UNE-EN 1936	Valor medio	-
Resistencia a la compresión	UNE-EN 1926	Valor medio Valor minimo esperado Desviacion estandar	- - -

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE (En cumplimiento de la directiva de productos de construccion 89/106/CEE)